

Уважаемые Застройщики, Проектировщики!

В связи с утверждением перечня (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с 01.07.2015 г. в соответствии с п. 4 перечня становится обязательным к применению СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция «Каменные и армокаменные конструкции».

В соответствии с п.9.33, п.Д.2, Д.8 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция «Каменные и армокаменные конструкции», устанавливается требование по применению гибких связей и арматурных сеток из коррозионно-стойких сталей или сталей защищенных от коррозии, а так же возможность применения связей и сеток из композитных полимерных материалов при наличии соответствующего разрешения на их использование.

Учитывая данные требования компания «Славянский кирпич» совместно с ОАО «НИЦ «Строительство», ООО «Стройэксперт» и с наиболее известными производителями РФ полимерных арматурных сеток - ООО «РЕКСТРОМ-К» и гибких связей - ОАО «Бийский завод стеклопластиков» провели комплекс испытаний каменных кладок из керамических камней POROMAX и лицевого керамического кирпича армированных сеткой ГРИДЕКС из базальтового волокна и гибкими связями СПА из стеклопластика.

Результаты проведенных испытаний, а так же результаты исследований проведенных ООО «РЕКСТРОМ-К» послужили основанием для разрешения использования арматурных сеток ГРИДЕКС для конструктивного горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах в том числе в сейсмических районах РФ, что отражено в СТО 5952-022-98214589-2013* «Сетки из базальтового волокна марки СБНПС ГРИДЕКС. Технические условия».

Базальтовая сетка ГРИДЕКС

Высокотехнологичная арматурная сетка ГРИДЕКС из базальтового волокна с размером ячейки 25 x 25 мм предназначена для конструктивного горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных стяжек полов.

Арматурные сетки ГРИДЕКС легкие, прочные, не подвержены коррозии, обладают низкой теплопроводностью, удобны в работе.

Арматурные сетки ГРИДЕКС выпускаются по СТО 5952-022-98214589-2013* и поставляются в рулонах шириной 1 м и длиной 50 м (50 м.кв.)

Гибкая связь СПА

Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором.

Гибкая связь СПА предназначена для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных каменных стенах.

Для трехслойных стен с утеплителем и воздушным вентилируемым зазором связь комплектуется пластиковым наконечником для прокалывания плит утеплителя и дисковой защелкой ограничителем (фиксатором).

Гибкая связь СПА выпускается по ТУ 2296-001-20994511 и поставляется в упаковках по 100 шт.

С техническими характеристиками арматурных сеток ГРИДЕКС из базальтового волокна и гибких связей СПА из стеклопластика, рекомендациями по их применению и коммерческой информацией Вы можете ознакомиться в наших каталогах и прейскурантах, натурные образцы **представлены во всех наших офисах продаж.**